

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

ОГРН: 1023800520600

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

665830, г. Ангарск, Иркутской обл., телефон 8(3955) 57-66-14, факс 8(3955) 57-77-81

адрес, телефон, факс

в лице Зам. генерального директора по экономике и финансам М.Р. Ильговского

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Масло моторное для автотракторных дизелей марки М-10ДМ

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

выпускаемая по ГОСТ 8581-78 "Масла моторные для автотракторных дизелей. Технические условия."

Серийный выпуск

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора/контракта, накладная)

Код ОК 005-93 (ОКП): 02 5313

Код ТН ВЭД России: 2710 19 820 0

соответствует требованиям

ГОСТ 8581-78 п.2.2., табл. 1 (показатели 1- при100оС, 5, 10, 11, 15-в части фосфора)

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

протокол испытаний от 05.04.2012 № 21-С Испытательного центра - Управления контроля качества ОАО "Ангарская нефтехимическая компания", рег. № РОСС RU.0001.22НХ39 от 16.09.2010, сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента ОАО "АНХК" требованиям международного стандарта на системы менеджмента качества ISO 9001:2008 (область сертификации: Разработка, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии) № RU227876Q-U от 18.11.2010, выданный "Bureau Veritas Certification" (аттестат аккредитации № 008), 105005, Москва, наб. Академика Туполева, 15, корп. 2

информация в документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации: 11.04.2012

Декларация о соответствии действительна до: 10.04.2015

М.П.



подпись

Зам. генерального директора по экономике и финансам
М.Р. Ильговский

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И МЕНЕДЖМЕНТА"

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

Российская Федерация, 664022, г.Иркутск, ул.Советская, 26, тел. 20-97-04, факс 20-97-04

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АЮ68 выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

Дата регистрации 11.04.2012, регистрационный номер декларации РОСС RU.АЮ68.Д07330

дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П.



подпись

А.Д.Попова

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации



Предприятие-изготовитель: ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"
 Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск
 Почтовый адрес: 665830, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, тел. (3955) 57-54-23



РОСНЕФТЬ



ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 273
 Масло моторное для автотракторных дизелей марки М-10ДМ



ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11

Код вида подакцизного товара: 640

Партия № 273
 Резервуар № Е-25/1
 Масса НЕТТО: 0.720 т

Аттестат аккредитации испытательного центра ОАО "АНХК" № РОСС RU.0001.22НХ39
 Срок действия до 16.09.2015

Декларация о соответствии № РОСС RU.АЮ68.Д07330

Срок действия с 11.04.2012г. по 10.04.2015г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "Иркутский центр сертификации, экспертизы и менеджмента"

Дата изготовления: 28.02.2014

Дата отбора проб: 06.03.2014

Дата проведения анализа: 06.03.2014

№	Наименование показателя	Норма код 025313051101	Фактически
1	Вязкость кинематическая мм ² /с: при 100°С	не менее 11,4	13,0
2	Индекс вязкости, не менее	90	92
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,025	0,008
4	Массовая доля воды, не более	следы	отсутствие
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	220	230
6	Температура застывания, °С, не выше	минус 18	минус 24
7	Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² , не более	отсутствие	отсутствие
8	Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	8,2	9,5
9	Зольность сульфатная, %, не более	1,5	1,3
10	Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение: 60 ч	выдерживает	выдерживает
11	Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более	3,5	1,5
12	Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	0,905	0,897
13	Массовая доля активных элементов, %, не менее:		
	кальция	0,30	0,33
	цинка	0,09	0,13

1. В период с 1 апреля по 1 сентября разрешается вырабатывать и сдавать для текущего потребления масло марки М-10ДМ с температурой застывания минус 10°С.

2. Технология производства и состав масла гарантируют содержание в нем фосфора, не превышающее норму не более 0,12%.

Информация для потребителя:

Автоцистерна №

Н600СС Фредлайнер

Номинальный объем тары "Бочка стальная (180 кг.)": 216,5 л.

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе менеджмента, сертифицированной Bureau Veritas Certification в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, ISO/TS 29001:2010 (допустимое исключение п. 7.5.1f) в части деятельности после поставки), ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, сертификаты № RU227876Q-U, RU227876Q-TS29, RU227876E-U, RU227876H-U.

Тип и назначение масла: моторное, летнее. Основа масла: минеральная.

Предназначено для зимней эксплуатации высокофорсированных дизелей отечественного и импортного производства, работающих в тяжелых условиях. Может применяться в дизельных двигателях без наддува с увеличенным пробегом между заменами масла. Рекомендуется к применению в летний сезон.

Малоопасное вещество (по воздействию на организм). Может представлять опасность для окружающей среды.

Горючая вязкая жидкость. ПДК р.з. 300мг/м3. Класс опасности 4.

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления.

Кому направляется

ООО "Стандарт-Ойл"

Количество тары: 4 шт.

Штамп ОТК

СТАНДАРТНЫЙ

Принято к отгрузке
 управлением логистического
 обеспечения

Инженер-лаборант

Залуцкая

Залуцкая О.В.

Дата выдачи паспорта

01.04.2014



Предприятие-изготовитель: ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск
Почтовый адрес: 665830, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, тел. (3955) 57-54-23



РОСНЕФТЬ



ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 274
Масло моторное для автотракторных дизелей марки М-10ДМ



ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11

Код вида подакцизного товара: 640

Партия № 274
Резервуар № Е-25/2
Масса НЕТТО: 0.720 т

Аттестат аккредитации испытательного центра ОАО "АНХК" № РОСС RU.0001.22НХ39
Срок действия до 16.09.2015

Декларация о соответствии № РОСС RU.АЮ68.Д07330

Срок действия с 11.04.2012г. по 10.04.2015г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "Иркутский центр сертификации, экспертизы и менеджмента"

Дата изготовления: 28.02.2014

Дата отбора проб: 06.03.2014

Дата проведения анализа: 06.03.2014

№	Наименование показателя	Норма код 025313051101	Фактически
1	Вязкость кинематическая мм ² /с: при 100°С	не менее 11,4	12.9
2	Индекс вязкости, не менее	90	92
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,025	0.008
4	Массовая доля воды, не более	следы	отсутствие
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	220	230
6	Температура застывания, °С, не выше	минус 18	минус 24
7	Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² , не более	отсутствие	отсутствие
8	Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	8,2	9.6
9	Зольность сульфатная, %, не более	1,5	1.3
10	Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение: 60 ч	выдерживает	выдерживает
11	Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более	3,5	1.5
12	Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	0,905	0.897
13	Массовая доля активных элементов, %, не менее:		
	кальция	0,30	0.33
	цинка	0,09	0.13

1. В период с 1 апреля по 1 сентября разрешается вырабатывать и сдавать для текущего потребления масло марки М-10ДМ с температурой застывания минус 10°С.

2. Технология производства и состав масла гарантируют содержание в нем фосфора, не превышающее норму не более 0,12%.

Информация для потребителя:

Автоцистерна №

Н600СС Фредлайнер

Номинальный объем тары "Бочка стальная (180 кг)": 216.5 л.

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе менеджмента, сертифицированной Bureau Veritas Certification в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, ISO/TS 29001:2010 (допустимое исключение п. 7.5.1f) в части деятельности после поставки), ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, сертификаты № RU227876Q-U, RU227876Q-TS29, RU227876E-U, RU227876H-U.

Тип и назначение масла: моторное, летнее. Основа масла: минеральная.

Предназначено для зимней эксплуатации высокофорсированных дизелей отечественного и импортного производства, работающих в тяжелых условиях. Может применяться в дизельных двигателях без наддува с увеличенным пробегом между заменами масла. Рекомендуется к применению в летний сезон.

Малоопасное вещество (по воздействию на организм). Может представлять опасность для окружающей среды.

Горючая вязкая жидкость. ПДК р.з. 300мг/м³. Класс опасности 4.

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления.

Кому направляется

ООО "Стандарт-Ойл"

Количество тары: 4 шт.

Штамп ОТК

СТАНДАРТНЫЙ

Принято к отгрузке
управлением логистического
обеспечения

Инженер-лаборант Залуцкая

Залуцкая О.В.

Дата выдачи паспорта

01.04.2014



Предприятие-изготовитель: ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск
Почтовый адрес: 665830, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, тел. (3955) 57-54-23



РОСНЕФТЬ



ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 297
Масло моторное для автотракторных дизелей марки М-10ДМ



ГОСТ 8581-78 с изм. 1-11

Код вида подакцизного товара: 640

Партия № 297
Резервуар № Е-100/2
Масса НЕТТО: 1.440 т

Аттестат аккредитации испытательного центра ОАО "АНХК" № РОСС RU.0001.22НХ39
Срок действия до 16.09.2015
Декларация о соответствии № РОСС RU.АЮ68.Д07330
Срок действия с 11.04.2012г. по 10.04.2015г.
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "Иркутский центр сертификации, экспертизы и менеджмента"

Дата изготовления: 04.03.2014
Дата отбора проб: 10.03.2014
Дата проведения анализа: 10.03.2014

№	Наименование показателя	Норма код 025313051101	Фактически
1	Вязкость кинематическая мм ² /с: при 100°С	не менее 11,4	12,8
2	Индекс вязкости, не менее	90	93
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,025	0,008
4	Массовая доля воды, не более	следы	отсутствие
5	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	220	243
6	Температура застывания, °С, не выше	минус 18	минус 18
7	Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² , не более	отсутствие	отсутствие
8	Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	8,2	9,6
9	Зольность сульфатная, %, не более	1,5	1,3
10	Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение: 60 ч	выдерживает	выдерживает
11	Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более	3,5	1,5
12	Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	0,905	0,895
13	Массовая доля активных элементов, %, не менее:		
	кальция	0,30	0,31
	цинка	0,09	0,12

1. В период с 1 апреля по 1 сентября разрешается вырабатывать и сдавать для текущего потребления масло марки М-10ДМ с температурой застывания минус 10°С.

2. Технология производства и состав масла гарантируют содержание в нем фосфора, не превышающее норму не более 0,12%.

Информация для потребителя:

Автоцистерна №
Е5170М ФРЕДЛАЙНЕР

Номинальный объем тары "Бочка стальная (180 кг)": 216,5 л.

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе менеджмента, сертифицированной Bureau Veritas Certification в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, ISO/TS 29001:2010 (допустимое исключение п. 7.5.1f) в части деятельности после поставки), ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, сертификаты № RU227876Q-U, RU227876Q-TS29, RU227876E-U, RU227876H-U.

Тип и назначение масла: моторное, летнее. Основа масла: минеральная.

Предназначено для зимней эксплуатации высокофорсированных дизелей отечественного и импортного производства, работающих в тяжелых условиях. Может применяться в дизельных двигателях без наддува с увеличенным пробегом между заменами масла. Рекомендуется к применению в летний сезон.

Малоопасное вещество (по воздействию на организм). Может представлять опасность для окружающей среды.

Горючая вязкая жидкость. ПДК р.з. 300мг/м³. Класс опасности 4.

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления.

Кому направляется
ООО "Стандарт-Ойл"

Количество тары: 8 шт.

Штамп ОТК

СТАНДАРТНЫЙ

Принято к отгрузке
управлением логистического
обеспечения

Инженер-лаборант

Дата выдачи паспорта

Залуцкая О.В.

02.04.2014

